

MAXI PLUS

Unterspann- und Unterdeckbahn im ZVDH hinterlegt

Die dreilagige, hoch dampfdurchlässige Dachbahn Eurovent® MAXI PLUS wird für gedämmte, unbelüftete und belüftete Steildächer als Unterspannbahn oder Unterdeckbahn verwendet. Sie zeichnet sich durch eine erhöhte Reißfestigkeit aus, was den Arbeitskomfort enorm erhöht. Geeignet ist sie für Dacheindeckungen aus Beton-, Ton- und Metaldachpfannen sowie aus Metallblechen. Mit 2 Selbstklebestreifen.

Vorteile

- Hinterlegt beim ZVDH im Produktdatenblatt unter USB-A / UDB-A
- Hohe Reißfestigkeit
- UV-Beständigkeit
- Wasserdichtheit > 3000 mm H₂O
- 4 Wochen Freibewitterungszeit als Behelfsdeckung
- Geeignet für Unterspannung und Unterdeckung



FLÄCHENBEZOGENE MASSE
ca. 150g/m²



WASSERDAMPFDURCHLÄSSIGKEIT
ca. 3000 g/m²/24h



WASSERDURCHLÄSSIGKEIT
WI



UV-BESTÄNDIGKEIT
4 Monate



PALETTE
50 ROLLEN



ROLLENGRÖSSE
75 m² (1,5 m x 50 lfm)



SD-WERT
CA. 0.02 M



ZEIT DER UV-EXPOSITION
4 Wochen

Art. Nr.
EVUSBMPSK2

Bezeichnung
USB Maxi Plus SK2

Maße
1,5 m x 50 m

VPE
1 Rolle = 75 m²