

MEHRZWECKSCHMIERFETT

Wasserbeständig mit sehr guten tieftemperatur Eigenschaften (-25° C)

Vorteile

- Hervorragende Schmiereigenschaften in allen Wälz- und Gleitlagern
- Verschleißmindernd, korrosionsschützend und temperaturstabil von -25° C bis +120° C
- Enthält Rostschutz-, Alterungs- und Verschleißschutz- additive
- Auch als Batteriepolfett geeignet



Technische Daten

Kurzbezeichnung	K 2 K-25	DIN 51502
Farbe	natur	
Verdicker	Lithium	
Temperatureinsatzbereich	-25°C bis + 120°C	
Tropfpunkt	185°C	DIN ISO 2176
NLGI-Klasse	2	DIN 51818
Grundölviskosität/40°C	110 mm²/s	ASTM D 7042
Fließdruck bei - 30°C	800 hPa	DIN 51805
VKA-Schweißkraft	1600 N	DIN 51350
Viskosität +40°C	ca. 100 mm²/s	DIN 51562

Einsatzbereich

Gleit- und Wälzlager, Landwirtschaft, Bauunternehmen, KFZ-Werkstätten, Agrarbetriebe, Kieswerke, Recyclinghöfe, Landmaschinen

Art. Nr.

Bezeichnung

VPE

F900200	Mehrzweck-Schmierfett Pull-Off 400g	24 Stk.
F900201	Mehrzweck-Schmierfett Lube-Shuttle 400g	24 Stk.
F900202	Mehrzweck-Schmierfett Fuchs-Reiner 500g	30 Stk.